

Schnell-Reiniger

Macht Ihre Montagearbeiten leichter, sauberer und sicherer. Öl, Fett und Schmutz beseitigt er schnell und restlos. Die behandelten Teile sind absolut frei von Rückständen und vollständig entfettet. Spart Zeit und Kosten und sichert eine einwandfreie Reparatur. Löst harz-, öl- und fettartige Rückstände. Gutes Eindringungsvermögen, kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung.

Universalsreiniger zur schnellen Reinigung und Entfettung von Kleinbauteilen im Kfz- und Industriebereich. Für Bremsen, Kupplungen, Getriebe und für Montage- und Reparaturarbeiten. Entfernt Öl- und Fettflecken aus Bodenbelägen, Stoffen und Verkleidungen.

Art.-Nr. / Inhalt
3318 / 500 ml
3319 / 5 l
3333 / 60 l
6586 / 60 l Cont.



Start Fix

Die sichere Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit, nassen Zündkerzen und schwacher Batterie. Besteht aus einer Wirkstoffkombination besonders leicht entzündlicher Stoffe und ist für alle Benzin- und Dieselmotoren bestens geeignet. Erleichtert den Start von Verbrennungsmotoren und wirkt auch bei extremer Kälte. Schon die Batterie und ist wirtschaftlich in der Anwendung.

Für alle 2- und 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Bussen, Motorrädern, Booten, Baumaschinen, Traktoren, Rasenmähern, Motorsägen usw.

Art.-Nr. / Inhalt
1085 / 200 ml



VerkaufsdDisplays

Display 2-Takt-Motoroil selbstmischend
bestückt mit 50 Stück 100 ml-Bottlepacks.
100 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff.

Art.-Nr. 1029



VerkaufsdDisplays

Mischdisplay
bestückt mit 48 Stück
1 l-Gebinden Rasenmäher-Öl SAE 30 (Art.-Nr. 1264)
und mit 24 Stück
1 l-Gebinden Universal-Gartengeräte-Öl 10W-30 (Art.-Nr. 1273).

Art.-Nr. 7688



VerkaufsdDisplays

Display Rasenmäher-Öl SAE 30
bestückt mit 125 Stück 600 ml-Gebinden Rasenmäher-Öl SAE 30 (Art.-Nr. 1268) mit ausziehbarem Ausgießer für schwer zugängliche Einfüllöffnungen.

Art.-Nr. 3892



LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Technische Beratung:
+49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon:
0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)

Keine Haftung für Druckfehler.
Technische Änderungen vorbehalten.



Alles über Gartenprodukte

Mischdisplay
bestückt mit 75 Stück
600 ml-Gebinden Rasenmäher-Öl SAE 30 (Art.-Nr. 1268) und mit 50 Stück
600 ml-Gebinden Universal-Gartengeräte-Öl 10W-30 (Art.-Nr. 7686).

Art.-Nr. 7147



Futura Shop
Kunststoff-Display bestückt inkl. Topper und Seitenteile. Das Anbringen der Seitenteile ist denkbar einfach. Weder Werkzeug noch Befestigungsmaterial ist hierfür erforderlich.

Standardbestückung auf Anfrage bzw. im Internet ersichtlich. Individuelle Bestückungen sind möglich.

Abmessungen:
4 Fachböden
Breite: 58 cm
Höhe mit Topper: 182 cm
Höhe ohne Topper: 129 cm
Tiefe: 39 cm

Art.-Nr. 7022



Mit freundlicher Empfehlung:



55311711

2-Takt-Motoröl selbstmischend

Hochwertiges teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für den Einsatz in sämtlichen 2-Takt-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Motors und sorgt für maximale Lebensdauer. Selbstmischend. Ausgewählte mineralische und synthetische Grundöle in Kombination modernster Additiv-technologie ermöglichen eine rückstandsfreie Verbrennung und halten somit den Motor sauber. Der Motor wird optimal vor Verschleiß geschützt.

Für Getrennt- und Gemischschmierung in Motorrädern, Mopeds, Rasenmähern, Motorsägen und Notstromaggregaten. Mischungsverhältnis bis 1:50.

Art.-Nr. / Inhalt
1051 / 250 ml
1052 / 1 l
1189 / 5 l
4700 / 60 l



Mit praktischem Ausgießer!

2-Takt-Motorsägen-Öl

Hochwertiges und leistungsfähiges Motorenöl, das speziell für die Schmierung von luftgekühlten 2-Takt-Motoren entwickelt wurde. Übertrifft die harten Anforderungen der führenden Motorsägenhersteller. Mit API-TC. Für optimale Schmierung und Verschleißschutz auch unter härtesten Bedingungen. Mit wirksamen Korrosionsschutz. Sorgt für einen sauberen Motor. Kat-getestet.

Für Hochleistungsmotorsägen mit und ohne Katalysator. Sehr gut mischbar mit Kraftstoffen. Die Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr. / Inhalt
1282 / 1 l



Mit praktischem Ausgießer!

Garten-/Wintergeräte-Öl 5W-30

Modernes Mehrbereichsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz. Es übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller wie z.B. Briggs und Stratton, Honda, Tecumseh etc. Ausgewählte Grundöle auf Basis Synthesetechnologie und ein hoher Gehalt an Additiven gewährleisten eine optimale Motorsauberkeit sowie eine hervorragende Schmierwirkung selbst unter erschwerten Betriebsbedingungen.

Für 4-Takt-Motoren in Rasenmäher, Notstromaggregaten, Aufsitzmähern, Motorhäckseln, Motorfräsen bzw. Motorhacken, Vertikutierern, Motorsensen, Hochdruckreinigern, Schneefräsen etc.

Art.-Nr. / Inhalt
1279 / 1 l



Universal Gartengeräte-Öl 10W-30

Modernes Mehrbereichsmotorenöl für den Ganzjahreseinsatz. Ausgewählte Grundöle und ein hoher Gehalt an Additiven gewährleisten eine optimale Motorsauberkeit sowie eine hervorragende Schmierwirkung selbst unter erschwerten Betriebsbedingungen.

Für 4-Takt-Motoren in Rasenmähern, Notstromaggregaten, Aufsitzmähern, Motorhäckseln, Motorfräsen, Vertikutierern, Motorsensen, Hochdruckreinigern, Schneefräsen usw.

Art.-Nr. / Inhalt
1273 / 1 l



Mit praktischem Ausgießer!

Rasenmäher-Öl SAE 30

Für optimale Motorsauberkeit und hervorragenden Verschleißschutz. Die hohe Additivierung gewährleistet eine erstklassige Schmierung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors. Schützt vor Korrosion auch bei ungünstigen Betriebsbedingungen und Überwinterungen. Kat-getestet.

Speziell für 4-Takt-Rasenmähermotoren und sonstige Motoren, die ein Einbereichsöl der Viskositätsklasse SAE 30 und den vorhandenen Spezifikationen fordern.

Art.-Nr. / Inhalt
1264 / 1 l
1266 / 5 l



Mit praktischem Ausgießer!

Bio Säge-Kettenöl

Umweltfreundliches, biologisch abbaubares Kettenöl (Test OECD 301 B) auf pflanzlicher Basis mit hervorragendem Haft- und Schmiervermögen. Schützt vor Verschleiß und Korrosion. Das günstige Viskositätstemperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahreseinsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen. Das Säge-Kettenöl wurde vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik) geprüft.

Zur Kettenschmierung aller Hochleistungsmotorsägen. Für extreme Einsatzbedingungen wie z.B. Sägen von Hartholz.

Art.-Nr. / Inhalt
1280 / 1 l
1281 / 5 l



Säge-Kettenöl 100

Mineralisches Hochleistungsöl aus gewählter Grundöle zur Durchlaufverlustrschmierung. Das hervorragende Haftvermögen und die optimale Schmierfähigkeit garantieren, dass alle beweglichen Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal geschmiert und vor Verschleiß geschützt werden. Das günstige Viskositätstemperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahreseinsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen.

Zur Kettenschmierung aller Hochleistungsmotorsägen sowie Sägegattern. Für extreme Einsatzbedingungen wie z. B. Sägen von Hartholz.

Art.-Nr. / Inhalt
1277 / 1 l
1278 / 5 l
1190 / 20 l
1191 / 60 l



Hydrauliköl HLP 46

Mineralisches Hydrauliköl der Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2. Enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften. Optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können.

Für Maschinen, Pumpen und Anlagen. Die Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten.

Viskosität ISO VG 46

Art.-Nr. / Inhalt
1117 / 1 l
1110 / 20 l
1111 / 60 l
1112 / 205 l
1120 / lose Ware



Pflege-Spray für Garten-Geräte

Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt bei der Überwinterung alle Metallteile vor Korrosion. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz. Für leichteren Lauf von Rasenkantenschneidern, Heckenscheren usw. Auf pflanzlicher Basis, daher umweltfreundlich.

Schmiert, schützt und pflegt Gartengeräte wie Rasenkantenschneidern, Heckenscheren usw.

Art.-Nr. / Inhalt
1615 / 300 ml



Hydrauliköl HLP 22

Mineralisches Hydrauliköl der Klassifikation Typ HLP nach DIN 51524 Teil 2. Enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit des Verschleiß- und Korrosionsschutzes sowie der EP-Eigenschaften. Optimal geeignet in Systemen, in denen hohe thermische Belastungen auftreten können.

Für Maschinen, Pumpen und Anlagen. Die Betriebsvorschriften der Maschinen- und Anlagenhersteller sind zu beachten.

Viskosität ISO VG 22

Art.-Nr. / Inhalt
6954 / 1 l
4719 / 20 l
4131 / 205 l



Benzin-Stabilisator

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Oldtimern, Cabrios, Motorrädern, Motorrollern, Quads, Rasenmähern, Kettensägen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Takt-Motoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

Für alle Benzinmotoren geeignet – insbesondere zum vorbeugenden Einsatz. Turbo- und Kat-getestet. Dem Kraftstoff beigegeben und bei jeder Betankung nachdosieren. Eine Füllung des Dosierbehälters 25 ml ist ausreichend für 5 l Kraftstoff. Auch zum Dauereinsatz in selten genutzten Motoren geeignet.

Art.-Nr. / Inhalt
5107 / 250 ml



LM 40 Multi-Funktions-Spray

Schmiert, reinigt, löst, schützt und pflegt. Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Erreicht durch sein hohes Kriechvermögen selbst verborgene Schmierstellen. Löst hartnäckig festgerostete und festgebrannte Schrauben in kürzester Zeit. Unterwandert und beseitigt Schmutz sowie hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Schützt vor Rost und Korrosion und pflegt Chromteile.

Das Multitalent für Haus, Hobby, Werkstatt, Kfz und Industrie. Für Scharniere, Rollen, Schlösser, Schrauben, Schalter, Griffe, Bowdenzüge, Autoantennen und vieles mehr.

Art.-Nr. / Inhalt
3394 / 50 ml
3390 / 200 ml
3391 / 400 ml
3395 / 5 l

