Technische Information

Problemlöser für den Reifenservice

Für die fachgerechte Montage von Reifen und Felgen ist die Verwendung geeigneter Reinigungs- und Schmiermittel an den erforderlichen Stellen unerlässlich. Speziell für diesen Zweck entwickelte Pasten und Sprays von LIQUI MOLY gewährleisten auch unter extremen Temperaturen und Drücken eine zuverlässige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzwirkung.
Zudem reduzieren Felgenreiniger von LIQUI MOLY den Arbeitsaufwand bei der Felgenreinigung auf ein Minimum.
Durch die einfache, saubere und zugleich sparsame Anwendung stellen Serviceprodukte von LIQUI MOLY einen effizienten und professionellen Reifenservice sicher.

Vorbereitung zur Reifenmontage

Problem:
Bremsabrieb und Verschmutzungen können sich ohne professionelle Reinigung dauerhaft in der Felge festsetzen und einbrennen. Zudem begünstigen die Rückstände gerade im Winter Korrosion an den Felgen.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
8192	Felgen-Reiniger sauer	11 kg	Kanister Kunststoff	D	1
8193	Felgen-Reiniger sauer	35 kg	Kanister Kunststoff	D	1

Lösung:
Speziell zur Reinigung und Werterhaltung von säurebeständig lackierten Leichtmetall- und Stahlfelgen. Kann ebenso verwendet werden, um stärkste Verschmutzungen wie Zementschleier, Kalk oder Kesselstein etc. in Waschhallen, an Baufahrzeugen oder im industriellen Bereich zu entfernen.

Eigenschaften:
- säurehaltig
- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- ohne Flusssäurezusätze
- auch einsetzbar bei biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen

Problem:
Speziell im Winter oder in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich zwischen der Radnabe und der Felge bedingt durch (Salz-) Wasser Korrosion. Das hat zur Folge, dass die Felge nur mit viel Kraftaufwand von der Radnabe zu lösen ist.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
21205	Radnabenpaste	10 g	Kissen Kunststoff	D	50
4058	Radnaben-Paste (Pinseldose)	200 ml	Dose Aerosol	D-GB-I-E-P	6

Lösung:
Die Radnabenpaste verhindert Korrosion bzw. Oxidation zwischen Felge und Radnabe. Dadurch ist die Felge auch nach längerer Zeit einfach und schnell zu lösen.

Eigenschaften:
- hervorragender Korrosionsschutz
- optimale Trennwirkung
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- streusalz- und spritzwasserbeständig
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- extrem niedriger Reibwert

Technische Information

Rad- und Reifenmontage

Problem:
Bei Montage bzw. Demontage von Reifen kann es zur Beschädigung der Reifen kommen. Bei Reifen mit verstärkter Karkasse, wie UHP- und Runflat-Reifen, wird die Montage zusätzlich erschwert, da noch mehr Kraft aufgewendet werden muss.

Keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
1658	Reifen-Montage-Spray	400 ml	Dose Aerosol	D-GB-I-E-P	6

In schwarz und weiß erhältlich.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
3021	Reifenmontierpaste weiß	5 kg	Eimer Kunststoff	D-GB-I-E-P	1
21345	Reifenmontierpaste schwarz	5 kg	Eimer Kunststoff	D-GB-I-E-P	1

Lösung:
Zur schnellen und leichten Montage und Demontage. Sorgt für eine sehr gute Gleitwirkung. Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall. Verbessert die Dichtigkeit bei schlauchlosen Reifen. Ist sparsam im Verbrauch und ermöglicht schnelles Arbeiten.

Eigenschaften:
- hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften
- sehr ergiebig und sparsam im Verbrauch
- gute Schmierfähigkeit
- absolute Hautverträglichkeit
- einfache Anwendung, keine Reinigung nach der Montage erforderlich
- der beim Auftragen weiße Gleitfilm dient als Indikator und wird nach kurzer Zeit transparent
- effiziente Montage dank hervorragenden Kriech- und Gleiteigenschaften
- speziell für Niederquerschnitts-, UHP- und Runflatreifen geeignet

Eigenschaften:
- gute Gleiteigenschaft
- hält die Reifenwulst geschmeidig
- wirkt Rostbildung entgegen
- verhindert Festkleben des Reifens an der Felge
- schnelltrocknend
- gute Hautverträglichkeit
- geeignet für Run-Flat-Reifen
- geeignet für Reifendruck-Kontrollsystem RDKS
- einsetzbar bei neuesten Reifengenerationen
- trocknet nach Anbruch auch bei längerer Lagerung nicht aus
- biologisch abbaubar und silikonfrei

Erkennung von Undichtigkeit

Problem:
Beschädigungen durch spitze oder scharfkantige Gegenstände auf der Fahrbahn führen zu Undichtigkeiten am Reifen. Diese Schadstellen lassen sich oft schwer genau lokalisieren, was den Reparaturprozess erschwert.

Innere Undichtigkeit von alten und neuen Ventilen können zu Druckverlust führen.

Lösung:
Spürt undichte Stellen an Reifen und Ventilen auf. Farbloser Wirkstoff zur Lokalisierung von Leckagen bei der Reifenreparatur oder nach der Montage. Platzsparende und handliche Alternative zum Wasserbad.

Eigenschaften:
- sehr ergiebig
- biologisch abbaubar
- mischbar mit Wasser
- umweltfreundlich
- bildet Luftblasen

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
3350	Leck-Such-Spray	400 ml	Dose Aerosol	D-GB-I-E-P	6
4120	Lecksucher	5 l	Kanister Kunststoff	D-GB-I-E-P	1

Zubehör

❶ Für die Verarbeitung von Felgen-Reiniger sauer und Lecksucher.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
29032	Pumpsprühflasche säurebeständig	1,25 l	Sprühflasche	D-GB	9

❷ Für die wirtschaftliche und exakte Dosierung von Felgen-Reiniger sauer.

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	Gebindeart	Sprache	VPE
29012	Dosier-Center	1 Stk.	Karton	D	1

Mehr Service, mehr Umsatz: Entdecken Sie die Werkstattkonzepte von LIQUI MOLY auf www.liqui-moly.biz

Technische Information

Fragen Sie uns gerne nach passenenden Displays und Regalen für Ihren Verkaufsraum!

Produkte für Ihr Shopgeschäft

Problem	Empfohlenes Produkt	Funktionsbeschreibung/Anwendung
Hartnäckige Verschmutzungen und Bremsabrieb greifen die Felge an und sollten z. B. vor der Einlagerung beim Räderwechsel entfernt werden.	**Felgenreiniger Spezial** Inhalt: 1 l · VPE: 6 · Art.-Nr.: **1597**	**Beschreibung:** Zur schonenden, intensiven Reinigung von Alu- und Stahlfelgen. Verhindert hartnäckige Neuverschmutzungen. Die regelmäßige Felgenpflege gibt der Felge Glanz und sichert eine lange Lebensdauer. **Anwendung:** Vor Gebrauch kräftig schütteln. Anschließend Felgenreiniger Spezial auf die verschmutzten Felgen gleichmäßig aufsprühen. Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne anwenden.
Reifen sehen stumpf und spröde aus.	**Reifenglanzschaum** Inhalt: 400 ml · VPE: 6 · Art.-Nr.: **1609**	**Beschreibung:** Entwickelt zum Reinigen, Pflegen, Schützen und zur optischen Aufwertung von Reifen in einem Arbeitsgang. Verleiht verwitterten Reifenwänden wieder intensiven Glanz. Nicht für Zweiräder geeignet. **Anwendung:** Dose gut schütteln. Den Schaum gleichmäßig aufsprühen und einwirken lassen. Nicht auf Bremsteile sprühen!
Reifenverletzung am Pkw, beispielsweise aufgrund einer Beschädigung durch scharfkantige und spitze Gegenstände.	**Reifenreparaturspray** Inhalt: 500 ml · VPE: 6 · Art.-Nr.: **3343**	**Beschreibung:** Spezielle Wirkstoffkombination, um Reifenpannen ohne Demontage zu beheben. Nicht anwendbar wenn der Reifen oder Schlauch zerrissen ist oder der Reifen von der Felge abgerutscht ist. **Anwendung:** Zur Erstpannenhilfe für alle gängigen Pkw- und Caravanreifengrößen. **Reifendrucküberwachungssysteme im Reifen können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden.**
Reifenverletzung am Motorrad, beispielsweise aufgrund einer Beschädigung durch scharfkantige und spitze Gegenstände.	**Motorbike Reifen-Reparatur-Spray** Inhalt: 300 ml · VPE: 12 · Art.-Nr.: **1579**	**Beschreibung:** Dichtet platte Motorradreifen und pumpt sie wieder auf. Für alle Reifengrößen mit und ohne Schlauch. **Anwendung:** Für alle Motorräder. **Reifendrucküberwachungssysteme im Reifen können durch die enthaltenen Lösungsmittel zerstört werden.**
Reifenverletzung am Fahrrad, beispielsweise aufgrund einer Beschädigung durch scharfkantige und spitze Gegenstände.	**Bike Tyre Fix** Inhalt: 75 ml · VPE: 6 · Art.-Nr.: **6056**	**Beschreibung:** Dichtet platte Fahrradreifen und pumpt sie wieder auf. **Anwendung:** Zur Reparatur von normalen und schlauchlosen Fahrradreifen mit einer Größe von 12-29 Zoll. Anwendbar bei allen gängigen Fahrradventilen (Auto-, Sclaverand- und Dunlop-Ventile). Auch für E-Bikes geeignet.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Telefon: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-71
E-Mail: info@liqui-moly.de
www.liqui-moly.de

Technische Beratung: +49 731 1420-871 (international)
Servicetelefon: 0800 8323230 (kostenlos, nur aus Deutschland)
E-Mail: anwendungstechnik@liqui-moly.de
Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten. 515031907